VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40062146	200A
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
884800-9020-0006/332728/TL7/KUA		2026-05-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40062146.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40062146.

Elektrische Isolierstoffe **Kennwerte**
Electrical insulating materials ***Characteristic values***

Typ *Type*	Glühdrahtentflammbarkeits-zahl (GWFI) *Glow-wire flammability index (GWFI)* DIN EN IEC 60695-2-12 (VDE 0471-2-12):2022-11; EN IEC 60695-2-12:2021	Glühdrahtentzündungs-temperatur (GWIT) *Glow-wire ignition temperature (GWIT)* DIN EN IEC 60695-2-13 (VDE 0471-2-13):2022-11; EN IEC 60695-2-13:2021	Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) *Comparative tracking index (CTI)* DIN EN IEC 60112 (VDE 0303-11):2026-03; EN IEC 60112:2025	Temperatur der Kugeldruckprüfung *Temperature of the ball pressure test* DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01; EN IEC 60695-10-2:2014	Farben *Colours*
LATI LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1X	960/0,4 960/0,75 960/1,5 960/3,0	775/0,4 775/0,75 775/1,5 775/3,0	550	180 °C	Alle Farben *all colours*